

# ESR 25-2



## Krátká informace

Odhučňný ventilátor, DN250, jednofázový

Typové číslo


0080.0613

## Technické údaje

Průtok	1.100 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.840 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	290 W
I <sub>Jmen</sub>	0,9 A
I <sub>Max</sub>	1,3 A
Druh krytí (IP)	X4
Tepelná třída	F
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	18 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806134
Celkem L <sub>WA2</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro po)	48 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	60 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	74 dB(A)

# ESR 25-2

## Charakteristika



## Rozměry [mm]

